

BLOQUE ARLIBLOCK® HUECO 6 - 50

Bloque ligero fabricado con la arcilla expandida Arlita®, cemento, árido natural, aditivos y agua. Tiene unas medidas de 50 cm de largo, 6 cm de ancho y 20 cm de canto. Es un bloque hueco machihembrado, con una sola cámara en su interior y se fabrica con una densidad absoluta seca de 1.500 Kg/m³.



CARACTERÍSTICAS

Formato	50x6x20
Espesor [Ancho] [cm]	6.00
Peso [Kg/unidad]	5.30
Peso superficial sin revestimiento [Kg/m ²]	62.00
Resistencia normalizada a compresión [N/mm ²]	3.00
Atenuación Acústica a ruido aéreo [dB(A)]	39.00
Transmitancia Térmica U en Muros, zonas comunes, medianerías y particiones interiores [W/m ² K]	2.04

- Los ensayos de atenuación acústica y térmica son con revestimiento. Todos los valores están calculados en función de una densidad media.
- El peso del mortero para colocar el bloque se considera 1,35 Kg/m² y cm.
- Ver disponibilidad.

DÓNDE UTILIZAR

- Trasdosado para cualquier tipo de cerramiento.
- Trasdosado para cualquier medianería.
- Tabiquería interior.

Leca Portugal S.A.

Estrada Nacional 110, s/n – Tojeira, 3240-356 Avelar, Portugal
 Tel.: +351 236 620 600 | Fax: +351 236 620 620